

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
 ELEKERO MARIBOR D.D.
 VETRINJSKA ULICA 2
 2000 MARIBOR
PONUDBNIK: _____**ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM:** _____**PREDMET NAROČILA:** Naročilo drobnega orodja

z.š.	količina	em	Naziv blaga	cena/em	Cena skupaj brez DDV	Ponujeno blago (proizvajalec in tip/model)
1.	3	kos	Klešče za snemanje izolacije 0,2 - 6 mm ²			
2.	4	kos	Stranske rezalne klešče VDE 160 mm			
3.	2	kpl	Komplet metričnih udarnih svedrov			
4.	3	kpl	25-delni set svedrov za kovino			
5.	1	kos	Sveder - stopenjski do Ø39 mm			
6.	3	kos	Lomilka srednja			
7.	1	kos	Lomilka velika			
8.	1	kpl	42 delni set mikro bit nastavkov			
9.	3	kpl	Set vijačnih nastavkov			
10.	2	kpl	VDE izvijač z magazinom			
11.	2	kpl	90 - delni set udarnih vijačnih nastavkov			
12.	1	kpl	Komplet profesionalnih pincet			
13.	3	kpl	Komplet TORX kotnih izvijačev (L-ključev)			
14.	11	kpl	VDE komplet izvijačev 12-delni			
15.	2	kpl	40 delni set nasadnih ključev in bitov 1/4"			
16.	1	kos	Luknjač za pločevino			
17.	3	kos	Stranske rezalne klešče elektroniki-finomehaniki			

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

18.	3	kos	Polkrogle ploščate klešče VDE 200 mm			
-----	---	-----	--------------------------------------	--	--	--

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

_____ % DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave: 30 dni od prejema naročilnice

Kraj dobave blaga: Elektro Maribor d.d. Glavno skladišče Veselova ulica 10 2000 Maribor

Merilo:

Kriteriji za izbor najugodnejše izmed ponudb, ki so formalno ustrezne, materialno skladne z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo naročila je **ponudbena cena**, ki lahko prinese do 100 točk.

Najcenejša ponudba je najugodnejša ponudba.

Izračun točk po formuli: $T = \frac{PC_{min}}{PC} \cdot 100$

T - število točk vrednotene ponudbe,

PC_{min} - najnižja ponudbena cena izmed vseh vrednotenih ponudb

PC - ponudbena cena posamezne vrednotene ponudbe

100 - najvišje možno število točk

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznaja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

OBVESTILA NAROČNIKA

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

👉 <http://www.elektro-maribor.si>

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

 ELEKERO MARIBOR D.D.
 VETRINJSKA ULICA 2
 2000 MARIBOR

Posebne tehnične zahteve naročnika:

Zap. Št.:	Vrsta BLAGA
1.	Klešče za snemanje izolacije 0,2 - 6 mm²
	Območje snemanja izolacije: najmanj 0,2-6 mm ² (AWG 24-10)
	Tip delovanja: avtomatsko prilagajanje premeru vodnika brez ročne nastavitve
	Način dela: snemanje izolacije z enim stiskom ročaja
	Primerne za enožilne ali večžilne vodnike
	Kakovost snemanja: natančno brez poškodbe prevodnika
	Možnost nastavitve dolžine snemanja (omejevalnik dolžine)
	Material mehanizma: kovinske komponente iz visoko kakovostnega legiranega orodnega jekla
	Nastavljiva dolžina snemanja: 5–12 mm
	Teža: približno 160 g
	Zamenljiva rezila
	Integriran sistem za samodejno zaznavanje oziroma prilagajanje preseku vodnika, ki preprečuje poškodbe notranjega vodnika pri snemanju izolacije
	Možnost zaklepa orodja za transport in shranjevanje
	Integriran rezalnik za Cu in Al vodnike do Ø 2 mm
	Rezila: izdelana iz visokokakovostnega, trpežnega jekla in zamenljiva
	Skupna dolžina orodja: 190 mm ± 5 mm
	Ohišje: robustno, trpežna plastika visoke odpornosti, ergonomski ročaji
	Mehanizem: Vzmetni za samodejno vračanje v začetni položaj
	Natančnost delovanja: mehanizem mora omogočati stabilen oprijem vodnika brez zdrsa
2.	Stranske rezalne klešče VDE 160 mm
	Dolžina: cca. 160 mm

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

	Tip klešč: stranske rezalne klešče
	Material: visoko kakovostno legirano orodno jeklo (npr. krom-vanadij ali enakovredno)
	Toplotna obdelava: kaljene za visoko trdnost in dolgo življenjsko dobo
	Rezalni rob: natančno brušen za čisto in natančno rezanje
	Trdota rezil: induktivno kaljena rezila za dolgo življenjsko dobo
	Rezanje: primerno za mehke in srednje trde žice
	Natančnost: omogoča rezanje brez deformacije vodnika
	Rezalni robovi: natančno brušeni in induktivno kaljeni
	Zmogljivost rezanja srednje trde žice: najmanj Ø 2,5 mm
	Zmogljivost rezanja trde žice: najmanj Ø 2,0 mm
	Konstrukcija: kompaktna in robustna izvedba za dolgotrajno uporabo
	Izolacija: VDE izolacija za delo pod napetostjo
	Standard: skladnost z IEC 60900 ali enakovredno
	Ročaji: ergonomsko oblikovani, večkomponentni, neдрseči
	Odpornost: odpornost proti obrabi in koroziji
	Uporaba: profesionalna, redna in intenzivna uporaba
3.	Komplet metričnih udarnih svedrov
	SDS plus svedri s 4 karbidnimi rezalnimi robovi
	Vpetje za diamantne krone: TE-C (SDS Plus)
	Uporaba: Armiran beton, Beton, Opeka, Zidaki
	Delovni način: Udarno vrtanje
	<u>Komplet vsebuje:</u>
	2x udarni sveder SDS plus: Ø6 x 120 mm
	2x udarni sveder SDS plus: Ø6 x 170 mm
	2x udarni sveder SDS plus: Ø8 x 170 mm
	2x udarni sveder SDS plus: Ø10 x 170 mm

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

 ELEKERO MARIBOR D.D.
 VETRINJSKA ULICA 2
 2000 MARIBOR

	2x udarni sveder SDS plus: Ø12 x 170 mm
	1x udarni sveder SDS plus: Ø14 x 170 mm
	1x udarni sveder SDS plus: Ø16 x 170 mm
4.	25-delni set svedrov za kovino
	Svedri za kovino HSS-Co
	Dimenzije svedrov: od Ø1 do Ø13 mm po koraku 0,5 mm
	Primerni za vrtanje v jeklo, INOX, barvne kovine
	V plastični ali kovinski kaseti
5.	Sveder - stopenjski do Ø39 mm
	HSS
	Območje: od Ø4 do Ø39 mm
	Desnarezni
6.	Lomilka srednja
	Dolžina (mm): 600
	na eni strani ploščata, na drugi koničasta
	Material: material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
	po celoti lakiran
7.	Lomilka velika
	Dolžina (mm): 1000
	na eni strani ploščata, na drugi koničasta
	Material: material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
	po celoti lakiran
8.	42 delni set mikro bit nastavkov
	Škatla

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Precizni električni izvijač PicoFinish® slimVario®
Mikro nastavki s 4 mm šesterokotnim nastavkom, dolžina 28 mm: reža 1
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: reža 1,5
Mikro nastavki s šesterokotnim nastavkom 4 mm, dolžina 28 mm: reža 2
Mikro nastavki s šesterokotnim nastavkom 4 mm, dolžina 28 mm: reža 3
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Phillips: PH000
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Phillips PH00
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Phillips PH0
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Phillips PH1
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Phillips PH2
Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: imbus 1,5
Mikro nastavki s 4 mm šesterokotnikom, dolžina 28 mm: šesterokotnik 2
Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: imbus 2,5
Mikro nastavki s 4 mm šesterokotnikom, dolžina 28 mm: šesterokotnik 3
Mikro nastavki s 4 mm nasadnim šesterokotnikom, dolžina 28 mm: TORX® T2
Mikro nastavki s 4 mm nasadnim šesterokotnikom, dolžina 28 mm: TORX® T3
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: TORX® T4
Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® T5
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: pentalobe (profil s 5 zvezdicami) P2
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: pentalobe (profil s 5 zvezdicami) P3
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: pentalobe (profil s 5 zvezdicami) P4
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: pentalobe (profil s 5 zvezdicami) P5
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Trikotnik: 2
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: trikotnik: 2,6
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: PH s čepom
Mikro nastavki s 4 mm šestrobim nastavkom, dolžina 28 mm: izmet kartice SIM
Mikro nastavki s 4 mm inbus nastavkom, dolžina 28 mm: Ključ: U2,6

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

	Mikro nastavki s 4 mm nasadnim šesterokotnikom, dolžina 28 mm: nasadni ključ (matice): 3
	Mikro nastavki s 4 mm vtičnico, dolžina 28 mm: nasadni ključ (matice): 2,5
	Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® z izvrtino TR6
	Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® z izvrtino TR7
	Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® z izvrtino TR8
	Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® z izvrtino TR9
	Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® z izvrtino TR10
	Mikro nastavki s 4 mm inbus vtičnico, dolžina 28 mm: TORX® z izvrtino TR15
	Mikro nastavki s šesterokotnim nastavkom 4 mm, dolžina 28 mm: Kvadratni: 1
	Mikro nastavki s šesterokotnim nastavkom 4 mm, dolžina 28 mm: Kvadratni: 2
	Mikro nastavki s 4 mm šestrobim nastavkom, dolžina 28 mm: Y-vrsta (tritočkovna): Y000
	Mikro nastavki s 4 mm šestrobim nastavkom, dolžina 28 mm: Y-vrsta (tritočkovna): Y00
	Mikro nastavki s 4 mm šestrobim nastavkom, dolžina 28 mm: Y-vrsta (tritočkovna): Y0
	Mikro nastavki s 4 mm šestrobim nastavkom, dolžina 28 mm: Y-vrsta (tritočkovna): Y1
9.	Set vijačnih nastavkov
	25mm vijačni nastavki: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30
	50mm vijačni nastavki: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL 0.8x5.5
	Natični magnetni ključi 6-13mm
	Magnetno držalo nastavkov
10.	VDE izvijač z magazinom
	Izvijač z nastavki v držalu
	1x bit slimBit električna reža 3,0 mm x 75 mm
	1x bit slimBit električna reža 4,0 mm x 75 mm
	1x bit slimBit električna reža 5,5 mm x 75 mm
	1x bit slimBit električni Phillips PH1 x 75 mm
	1x bit slimBit električni Phillips PH2 x 75 mm
	1x bit slimBit električni PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

 ELEKERO MARIBOR D.D.
 VETRINJSKA ULICA 2
 2000 MARIBOR

11.	90 - delni set udarnih vijačnih nastavkov
	Križni PH 25 mm: 1 / 2 / 2
	Križni PZ 25 mm: 1 / 2 / 3
	Križni PH 50 mm: 1, 2, 3
	Križni PZ 50 mm: 1, 2, 3
	Nastavki dolžine 25 mm: 5xPH1, 10xPH2, 5xPH3, 5xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3, 6xT15, 6xT20, 6xT25, 6xT30
	Nastavki dolžine 50 mm: 1xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 2x20T15 , 8x5,5
	1x magnetni natični ključ premera 6 mm
	1x magnetni natični ključ premera 8 mm
	1xx magnetno držalo nastavkov 60 mm
12.	Komplet profesionalnih pincet
	Komplet mora vsebovati 4 različne profesionalne ESD pincete
	Univerzalna pinceta Professional ESD – tip AA 130 mm ali enakovredno
	Natančna pinceta Professional ESD – tip PSF 130mm fina konica ali enakovredno
	SMD pinceta Professional ESD – tip 13 120 mm ravna konica ali enakovredno
	SMD pinceta Professional ESD – tip 59 117 mm ukrivljena konica ali enakovredno
	Zaščita kovinska škatla/etui za shranjevanje
	Material: nerjavnega jekla
	ESD/antistatična izvedba, primerna za delo z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami
	Odpornost proti koroziji
	Zaščita kovinska škatla/etui za shranjevanje
13.	Komplet TORX kotnih izvijačev (L-ključev)
	Velikosti: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
	Material: kakovostno legirano jeklo ali enakovredno
	Izvedba: kotni L-ključi
	Toplotna obdelava: kaljeni za visoko trdnost in dolgo življenjsko dobo

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

	Površinska zaščita: črno oksidirana ali enakovredna zaščita proti koroziji
	Natančno izdelan TORX profil za optimalen prenos navora in zmanjšano nevarnost poškodbe vijaka
	Orodje mora biti izdelano skladno z relevantnimi standardi (npr. ISO, DIN ali enakovredno).
	Funkcionalno držalo za enostavno izvzemanje orodja in pregledno razporeditev
14.	VDE komplet izvijačev 12-delni
	Število kosov: 12 kosov
	Tipi izvijačev: kombinacija: režni (SL), križni (PH), križni (PZ), Plus/Minus (SL/PZ), notranji TORX
	Dimenzije (obvezna sestava): SL 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm; PH1, PH2; PZ1, PZ2; SL/PZ2; TX15, TX20, TX25
	Izolacija: VDE izolacija za delo pod napetostjo
	Standard: skladnost z IEC 60900
	Preizkus: individualno testirani pri 10.000 V za varno delo do 1.000 V AC
	Izvedba: slim izvedba za dostop do globokih vijakov
	Material: krom-vanadij-molibden jeklo, kaljeno
	Geometrija konice: natančno obdelane konice za optimalen prenos navora in zmanjšanje zdrsa
	Ročaj: večkomponentni ergonomski ročaj (mehko-trdi material)
	Ergonomija: prilagojene velikosti ročajev za optimalen prenos sile in natančnost
	Oblika ročaja: zaščita proti kotaljenju (roll-off)
	Dostopnost: omogočen dostop do globoko ležečih vijakov (ozka izolacija rezila)
	Uporaba: profesionalna, redna in intenzivna uporaba
	Komplet: dobava kot set v originalnem držalu ali embalaži proizvajalca
15.	40 delni set nasadnih ključev in bitov 1/4":

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- 1x pripadajoča torbica za set
- 1x raglja za nasadne ključ 1/4", dolžine 128 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 4.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 4.5 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 5.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 5.5 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 6.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 7.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 8.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 9.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 10.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 11.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 12.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 13.0 mm
- 1x nasadni ključ 1/4" šesterokotna glava, dimenzije 14.0 mm
- 1x podaljšek 1/4" za nasadne ključ 75 mm
- 1x podaljšek 1/4" za nasadne ključ 150 mm
- 1x univerzalni zglob, kvadratna glava 1/4"
- 1x izvijač z držalom za bite, magnetni 1/4", dolžine 112 mm
- 1x držalo za bite z zaklepom 1/4", magnetni, dimenzije 60 mm
- 1x bit standardni 25 mm, ravni 1/4", dimenzije C6,3 4.5 mm
- 1x bit standardni 25 mm, ravni 1/4", dimenzije C6,3 5.5 mm
- 1x bit standardni 25 mm, ravni 1/4", dimenzije C6,3 6.5 mm
- 1x bit standardni 25 mm, Phillips 1/4", dimenzije C6,3 PH1
- 1x bit standardni 25 mm, Phillips 1/4", dimenzije C6,3 PH2
- 1x bit standardni 25 mm, Pozidriv 1/4", dimenzije C6,3 PZ1
- 1x bit standardni 25 mm, Pozidriv 1/4", dimenzije C6,3 PZ2

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

	- 1x bit standardni 25 mm, Pozidriv 1/4", dimenzije C6,3 PZ3
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T10
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T15
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T20
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T25
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T27
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T30
	- 1x bit standardni 25 mm, Torx 1/4", dimenzije C6,3 T40
	- 1x bit standardni 25 mm, inbus 1/4", dimenzije C6,3 3.0 mm
	- 1x bit standardni 25 mm, inbus 1/4", dimenzije C6,3 4.0 mm
	- 1x bit standardni 25 mm, inbus 1/4", dimenzije C6,3 5.0 mm
	- 1x bit standardni 25 mm, inbus 1/4", dimenzije C6,3 6.0 mm
	- 1x adapter za nasadne ključe, znotraj inbus 1/4" C6,3
16.	Luknjač za pločevino
	Premier luknje: 22,5 mm, namenjen izdelavi odprtin za vgradnjo industrijskih tipk, signalnih svetilk in komandnih elementov premera 22 mm
	Tip orodja: mehanski luknjač (prebijalec) za izdelavo okroglih odprtin
	Uporaba: za prebijanje lukenj v pločevini za montažo opreme (npr. tipke, uvodnice, stikala)
	Material: visoko kakovostno legirano orodno jeklo
	Obdelava: kaljeno za visoko trdnost in dolgo življenjsko dobo
	Rezalni rob: natančno obdelan za čiste, gladke robove brez deformacij
	Konstrukcija: dvodelna izvedba (rezalni del + matrica) z navojnim vretenom
	Pogon: ročni (ključ)
	Natančnost: mora omogočati centrično in natančno prebijanje brez zamikov
	Odpornost: odpornost proti obrabi in deformacijam pri večkratni uporabi
	Površinska zaščita: zaščita proti koroziji (npr. brunirano, fosfatirano ali enakovredno)
	Primernost materiala: za jekleno, aluminijasto ali podobno pločevino

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

	Komplet: mora vključevati vse potrebne elemente za delovanje (rezalni del, matrica, vijak)
	Namenjen mehanskemu in hidravličnemu pogonu
17.	Stranske rezalne klešče elektroniki-finomehaniki
	Za popolno izrezovanje mehkih žic v težko dostopnih mestih v elektroniki
	Dolžina: max. 128 mm
	Primerno za: UTP / STP kabel, mehka žica do 1.0mm
	Material: kakovostno specialno orodno jeklo C 70 ali enakovredno
	Ozka, koničasta glava za dostop do težko dostopnih mest
	Ergonomsko oblikovani ročaji
	Rezalni rob brez posnetega roba (brez faze) za poravnano rezanje
18.	Polkrogle ploščate klešče VDE 200 mm
	Dolžina: cca. 200 mm
	Tip klešč: dolge konične (long nose) klešče za natančno delo
	Material: visoko kakovostno legirano orodno jeklo c70 (npr. krom-vanadij ali enakovredno)
	Toplotna obdelava: kaljene za visoko trdnost in dolgo življenjsko dobo
	Čeljusti: dolge, ozke in polkrogle oblike za delo na težko dostopnih mestih
	Zmogljivost rezanja trde žice: najmanj 2,2 mm
	Zmogljivost rezanja kaljenega vzmetnega jekla: najmanj 1,6 mm
	Površina čeljusti: delno nazobčana za dober oprijem materiala
	Rezalni rob: Rezalni robovi induktivno kaljeni na približno 64 HRC
	Natančnost: natančna izdelava čeljusti za stabilen oprijem brez zdrsa
	Izolacija: VDE izolacija za delo pod napetostjo
	Standard: skladnost z IEC 60900 ali enakovredno
	Rezalni robovi morajo biti induktivno kaljeni na približno 64 HRC
	Ročaji: ergonomsko oblikovani, večkomponentni, ne drseči
	Odpornost: odpornost proti obrabi in koroziji

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Uporaba: profesionalna, redna in intenzivna uporaba

Ponujeno blago mora izpolnjevati zahteve za profesionalno uporabo ter mora biti namenjeno redni, intenzivni in dolgotrajni uporabi v zahtevnih delovnih pogojih. Orodje mora biti izdelano iz kakovostnih in vzdržljivih materialov, zagotavljati varno in ergonomsko uporabo ter biti odporno na običajne mehanske obremenitve pri profesionalni uporabi. Ponujeno blago mora biti novo, nerabljeno in brezhibno ter mora izpolnjevati vse tehnične in druge zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji naročila.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Daniel Majcen, tel. (02) 22 00 177, GSM 051/609-197,
e-pošta: daniel.majcen@elektro-maribor.si

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: daniel.majcen@elektro-maribor.si

Pravočasna ponudba je tista, ki prispe k naročniku vključno do torka, 22.9.2026, do 12:00 ure.

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____