Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDNIK:_____
ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____
PREDMET NAROČILA: Dobava in montaža samostoječe kovinske garaže

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kpl	Dobava in montaža samostoječe kovinske garaže dimenzij 3,20 × 4,00 m, z dvokrilnimi vrati s svetlo višino prehoda najmanj 2,50 m, enokapno streho s protikondenzacijskim filcem in pripadajočo montažo, skladno s priloženo tehnično specifikacijo		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____**% DDV**

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa
Rok dobave izvedbe storitve: Zahtevana dobava in montaža do 30.12.2026
Lokacija izvedbe storitve: Glavno skladišče, Veselova ulica 10, 2000 Maribor, Elektro Maribor d.d.
POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznanja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d. –** ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

OBVESTILA NAROČNIKA
Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:
👉 **http://www.elektro-maribor.si**
Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Posebne zahteve naročnika:

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Dobava in montaža samostoječe kovinske garaže za skladiščenje materiala

1. Predmet naročila

Predmet evidenčnega naročila je dobava in montaža samostoječe kovinske garaže, namenjene skladiščenju materiala, orodja in druge opreme, z možnostjo dostopa in manipulacije materiala z viličarjem.

Garaža mora biti izdelana iz kovinske konstrukcije, zaščitene pred korozijo, ter obložena s profilirano pločevino. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno mehansko stabilnost, odpornost proti vremenskim vplivom in varno uporabo.

2. Dimenzije in konstrukcijska izvedba

- **Širina garaže:** 3,20 m.
- **Dolžina garaže:** 4,00 m.
- **Višina sprednje stene:** prilagojena konstrukcijski izvedbi, tako da je zagotovljena zahtevana svetla višina vratne odprtine najmanj 2,50 m.
- **Višina zadnje stene:** prilagojena naklonu strehe, pri čemer mora biti zagotovljena najmanjša svetla notranja višina 2,50 m.
- **Svetla notranja višina garaže:** najmanj 2,50 m po celotni notranji površini objekta, ne glede na izvedbo oziroma naklon strehe.
- **Vrsta konstrukcije:** samostoječa kovinska konstrukcija.
- **Izvedba strehe:** enokapna streha z naklonom proti zadnji strani garaže.
- **Nosilna konstrukcija:** jekleni profili z ustrezno protikorozijsko zaščito, prednostno vroče pocinkani oziroma enakovredno zaščiteni.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana glede na predvidene obremenitve, vključno z obremenitvami snega in vetra na lokaciji postavitve.

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Zaradi predvidenega dostopa in manipulacije materiala z viličarjem mora biti po celotni notranji površini garaže zagotovljena neovirana svetla višina najmanj 2,50 m, merjena od končne površine tal do najnižjega dela strešne oziroma nosilne konstrukcije. Naklon strehe in posamezni konstrukcijski elementi ne smejo zmanjševati zahtevane svetle notranje višine.

3. Stene in strešna kritina

- Stene morajo biti izdelane iz profilirane jeklene pločevine.
- Profil stenske pločevine: T-8 oziroma tehnično enakovreden profil.
- Profil strešne kritine: T-14 oziroma tehnično enakovreden profil.
- Barva zunanjih sten: RAL 7016 – antracitno siva.
- Barva strešne kritine: RAL 7016 – antracitno siva.
- Notranja stran stenske pločevine: svetla oziroma bela barva.
- Strešna kritina mora zagotavljati vodotesnost in ustrezno odvajanje padavinske vode.
- Na strehi morajo biti nameščene ustrezne zaključne obrobe.

Protikondenzacijska zaščita strehe:

- Strešna kritina mora imeti na notranji (spodnji) strani pločevine tovarniško nanesen protikondenzacijski sloj filca.
- Protikondenzacijski filc mora omogočati vpijanje in začasno zadrževanje vlage, ki nastaja zaradi kondenzacije na notranji površini strešne pločevine, ter njeno postopno oddajanje ob ustreznih pogojih prezračevanja.
- Namen protikondenzacijskega sloja je preprečevanje kapljanja kondenzirane vode s strešne kritine na material in opremo, ki bosta skladiščena v garaži.
- Protikondenzacijski sloj mora biti trajno pritrjen na strešno pločevino in primeren za uporabo v neogrevanih kovinskih objektih.

Vsi uporabljeni materiali morajo biti primerni za dolgotrajno uporabo na prostem.

4. Garažna vrata

Na sprednji strani garaže morajo biti nameščena dvokrilna kovinska garažna vrata z naslednjimi zahtevami:

- **Vrsta vrat:** dvokrilna, s stranskim odpiranjem.
- **Način odpiranja:** odpiranje obeh kril navzven.
- **Svetla širina odprtine:** najmanj 2,80 m.
- **Svetla višina odprtine:** najmanj 2,50 m.
- Vrata morajo omogočati neoviran dostop viličarja za dovoz in odvoz paletiziranega materiala.

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- Izvedba vrat mora biti brez zgornjih vodil, dvižnih mehanizmov ali drugih elementov, ki bi zmanjševali zahtevano svetlo višino prehoda.
- Vrata morajo biti izdelana iz kovinskega okvirja in obložena s profilirano pločevino v barvi garaže.
- Opremljena morajo biti s ključavnico, ključko in ustreznimi zapirali.
- Omogočeno mora biti varno fiksiranje obeh vratnih kril v odprtem položaju.
- Tečaji in pritrdilni elementi morajo biti ustrezno dimenzionirani ter protikorozijsko zaščiteni.

5. Podlaga in montaža

- Garaža bo postavljena na predhodno pripravljeno ustrezno utrjeno betonsko podlago, ki omogoča stabilno postavitev ter varno sidranje kovinske konstrukcije. **Izvajalec mora pri montaži zagotoviti pravilno niveliranje in poravnavo celotne konstrukcije**, tako da bo garaža stabilna, ustrezno postavljena in bodo garažna vrata nemoteno delovala. Pri tem mora biti ohranjen predvideni naklon strehe za odvajanje padavinske vode.
- Dobavitelj mora zagotoviti ustrezno pritrditev in sidranje kovinske konstrukcije v betonsko podlago.
- Konstrukcija mora biti stabilna in varna za uporabo.
- Montaža mora vključevati vse potrebne pritrdilne elemente, zaključke in tesnila.
- Odvoz odpadne embalaže.
- Izvedba vratnega praga mora omogočati neoviran prehod viličarja brez nepotrebnih višinskih ovir.

6. Dobava in izvedba

Ponudbena cena mora vključevati:

- izdelavo oziroma dobavo kovinske garaže;
- prevoz na lokacijo naročnika;
- razkladanje in prenos konstrukcijskih elementov;
- montažo celotne konstrukcije;
- montažo in nastavitev garažnih vrat;
- sidranje konstrukcije na pripravljeno betonsko podlago;
- ves potreben pritrdilni in montažni material;
- končni pregled in predajo objekta v uporabo.

7. Dokumentacija in garancijski pogoji

Dobavitelj mora zagotoviti:

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- tehnično skico garaže z označenimi zunanjimi dimenzijami in dimenzijami svetle odprtine garažnih vrat, ki jo predloži ob oddaji ponudbe;
- navodila za uporabo in vzdrževanje garažnih vrat;
- **garancijsko dobo najmanj 24 mesecev** za celotno kovinsko garažo, vključno z nosilno konstrukcijo, protikorozijsko zaščito, strešno kritino in funkcionalnostjo garažnih vrat;
- brezplačno odpravo vseh napak in pomanjkljivosti, ki so predmet garancije, v garancijskem obdobju.

Garancijska doba začne teči z dnem uspešno opravljene montaže in prevzema garaže s strani naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi navesti predvideni dobavni rok, garancijsko dobo in morebitne zahteve glede priprave podlage.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Stevanović Damjan, elektronski naslov: damjan.stevanovic@elektro-maribor.si

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: daniel.majcen@elektro-maribor.si

Pravočasna ponudba je tista, ki prispe k naročniku najkasneje do ponedeljka, 23.11.2026, do 10:00 ure.

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____