



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Višinski varovalni komplet

z.š.	količina	em	Naziv blaga/storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	45		<u>Višinski varovalni komplet</u> Pas varovalno pozicijski - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Varovalni pas; po SIST EN 361 - Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci z višine - Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke; po SIST EN 358 - Material: poliamid - Različne velikostne številke: velikost "M" 8 kom velikost "L" 30 kom velikost "XL" 7 kom - Zahteva: Tri glavne kovinske sponke in pomožno manjšo sponko na prednjem delu pasa v višini prsi. 'Dve glavni sponki sta nameščeni levo in desno na pozicijskem delu pasu in služita pritrditvi pozicijske vrvi s triggerjem, tretja sponka je nameščena na hrbtni strani v sredini in višini lopatic, služi pa za pritrjevanje konekcijskih vrvi. Zaponke za varovanje so kovinske in ne smejo biti iz tekstilnih zank. Zaponke morajo biti vgrajene v varovalni pas tako, da ob uporabi ne poškodujejo pasu in so za uporabnika nemoteče. Nastavljanje dolžine vzdolžnih vertikalnih trakov nastavljajo na revolver, kar je enostavneje za uporabnika. Enostavno avtomatsko zapenjanje pasu z avtomatsko sponko. Na hrbtni strani mora imeti kovinsko sponko za vpetje konekcijske vrvi (varovanje pred padcem). Poleg tega pa mora biti na hrbtni strani indikator za ugotavljanje ali varovalni pas ustreza nadaljnji uporabi (v primeru padca). Vrv pozicijska s Triggerjem-blokerjem!		



- Standard SIST EN 358 - Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci z višine - Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke

- Material: poliamid

- Dolžina vrvi: 2 m

Zaščita pozicijske vrvi

Zahtevamo:

Pozicijska vrv mora imeti vgrajen poseben trigger – bloker, ki omogoča enostavno nastavljanje pozicije z eno roko. Trigger-bloker se mora prilagajati roki – dlani in prstom, mora biti enostaven za rokovanje ter lahek. Uporabnik lahko z eno funkcijo – manipulacijo nastavi željeno pozicijo telesa!

Pozicijska vrv mora imeti na eni strani karabin in na drugi kljuko za obešanje. Imeti mora zaščito pred morebitnimi mehanskimi poškodbami. Zaščita vrvi mora biti iz materiala, ki bo odporen na morebitne mehanske poškodbe ob vzpenjanju na lesene, betonske in kovinske drogove oz. konstrukcije.

Karabin

- Standard SIST EN 362 ali EN 12275 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Spojni elementi

Karabin z zapiranjem z zavojno matico po sist EN362, max. teža 180 g

Karabin s samodejnim zaklepanjem po sist EN362, max. teža 90 g

Zanka poliamidna

- Standard SIST EN 795 - Varovanje pred padci z višine - Sidrišča - Zahteve in preskušanje

- Material: poliamid

- Dolžina zanke: 0,8 m

Spojka hitra

- Standard SIST EN 362 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Spojni elementi

- Material: nerjaveče pocinkano jeklo

- Premer odprtine: 110 mm

Torba prenosna

- Material: poliamid

- Zapečanje torbe: zadruga

- Prenašanje: ročno in ramensko

Element za zaustavitev padca



		- Standard SIST EN 360 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Samonavijalna zaustavitvena naprava - Samopovratni sistem za zaustavitev padca z vrtljivim sidriščnim elementom in vgrajenim blažilcem padca - Maksimalna dolžina traku: 3 m <u>Ostale zahteve naročnika:</u> - Vidna in obstojna serijska številka proizvoda - Ponudnik mora v ponudni priložiti tehnične podatke blaga, ki ga ponuja v ponudbi (Tehnični list ali kataloška stran s tehničnimi podatki in sliko). - Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikat o skladnosti z evropsko normo (naveden standard in CE znak). - Ponudnik mora ob dobavi predložiti originalna slovenska navodila o uporabi in vzdrževanju ponujene opreme.		
--	--	--	--	--

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV



Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave:

Dostava:

Posebne zahteve naročnika:

- profesionalni program,
- izvedba s stališča varnosti pri delu,
- slovenska navodila
- tehnični list ali kataloška stran s tehničnimi podatki in sliko v ponudbi
- V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitve ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva omogočiti ogled ponujene opreme, ki jo navaja v ponudbi.
- Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
- Ponudnik se lahko prijavi na posamezni sklop ali pa na oba sklopa skupaj.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo :

Dušan Muršec

dusan.mursec@elektro-maribor.si

02/ 22 00 291

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: