

PONUĐNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Stabilizator nesimetrije trifaznih napetosti za vgradnjo v NN 0,4 kV izvod I-03 iz TP Godeninci (t-137)

z.š.	količina	em	Naziv blaga	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kos	Dobava stabilizatorja nesimetrije trifaznih napetosti za uravnavanje nesimetrije faznih napetosti, primeren za vgradnjo na koncu daljših linij NN 0,4 kV distribucijskega omrežja. Podrobnejši podatki in tehnične zahteve v prilogi 1: - komplet z vsem montažnim priborom		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

_____ % DDV

Komercialni pogoji: Rok plačila: 30 dni od prejema in potrditve računa; Rok dobave: 30 dni po podaji naročila

Dostava: glavno skladišče Elektro Maribor

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Boštjan Zamuda (tel.: 02 22 00 591, e-mail: bostjan.zamuda@elektro-maribor.si)

Rok za oddajo ponudbe: najkasneje do srede, 30.9.2020, do 15:00 ure.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na elektronski naslov: bostjan.zamuda@elektro-maribor.si

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika:

Splošne tehnične zahteve:

- stabilizator nesimetrije napetosti z montažnim priborom mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, ki je preizkušena in ustreza zahtevam obratovanja v NN 0,4 kV distribucijskem omrežju.
- vsa oprema mora ustrezati zahtevam uporabe za zunanjo montažo – zagotavljati mehansko trdnost, trajnost in neobčutljivost na zunanje atmosferske vplive
- stabilizator mora biti kompaktne izvedbe v ohišju primernem za montažo direktno na oporišče (n-drog) v NN omrežju
- stabilizator mora imeti izvedeno pretokovno varovanja
- ohišje mora biti kvalitetno zatesnjeno, izvedeno zanesljivo zapiranje vrat in možnost zaklepanje s tipsko obešanko ali cilindrično ključavnico

Model in tip naprave	Stabilizator nesimetrije trifaznih napetosti na koncu daljših linij NN 0,4 kV distribucijskega omrežja, <i>kot na primer EQUI8 Three-Phase Low Voltage Network Balancer</i>
Nazivni tok (A) Kratkotrajna preobremenitev	$\geq 45 \text{ A}$ <i>60 A 3 h / 80 A 15 min.</i>
Dimenzije (d x š x v)	54 x 21 x 55 cm
Masa stabilizatorja nesimetrije	$\leq 55 \text{ kg}$
Omrežje	4-žilno, 3-fazno, 400 V medfazna napetost
Frekvenca	50 Hz
IP zaščita	IP34D
Razred izolacije	Class II
Učinkovitost	97.7% ob polni obremenitvi Moči prostega teka < 25 W
Mehanska zaščita	IK10
Delovna temperatura	Od -40 °C do 70 °C
Pričakovana življenjska doba	30 let
Garancijska doba	≥ 12 mesecev