



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN DVIŽNIH ROLO VRAT – SKLADIŠČA IN GARAŽE SE LJUTOMER

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	Kom	Dobava in montaža dvodelnega okna O1 z ALU zaključki ter troslojno zasteklitvijo dimenzije 2740 x 2570 sistema ALU-k, 77iW. Odpiranje okenskih kril na ventus z pomočjo mehanizma OL90. Alu zunanje senčilo na el. pogon z širino lamele 60 mm. Barva Ral 9006 – SREBRNA. Okenske police ALU izvedbe z standardnimi zaključki. V ceno zajeti demontažo obstoječih zasteklitev ter odvoz na trajno deponijo.		
2.	1	Kom	Dobava in montaža ALU steklene stene SS1 sestavljene iz enokrilih vrat ter fiksno nadsvetlobo. Sestava steklenih izo panelov 4/12/mat 4/12/4. ALU zaključki. Dimenzije 880 x 3730 (2290+1440) sistema ALU-k, 77iD. Odpiranje navzven po sistemu ALU-k 77ID, obojestransko inox kljuka s tritočkovnim zaklepanjem. Krilo opremljeno s samozapiralom z drsno ročico in omejevalcem kota odpiranja. Pripira v nizki ALU izvedbi. Barva Ral 9006 – SREBRNA. V ceno zajeti demontažo obstoječih zasteklitev ter odvoz na trajno deponijo.		
3.	2	Kom	Dobava in montaža dvokrilnih asimetričnih ALU steklenih vrat VSS1. Dimenzija zidarske odprtine 2740 (900+1840)*3730. Aktivno (Desno-pogled od zunaj) krilo se izvede z dodatnim osebnim prehodom 850*2190 in nadsvetlobo. Aktivna-ožja stran je zastekljena – enakega izgleda, kot SS1. Sestava steklenih izo panelov 4/12/mat 4/12/4. Širša stran je opramljena z ALU-IZO paneli debeline 40mm. Sistem ALU-k, 77iD. Odpiranje navzven po sistemu obojestransko inox kljuka s tritočkovnim zaklepanjem. Krilo opremljeno s samozapiralom z drsno ročico in omejevalcem kota odpiranja. Pripira v nizki ALU izvedbi. Barva Ral 9006 – SREBRNA. V ceno zajeti demontažo obstoječih zasteklitev ter odvoz na trajno deponijo.		
4.	4	Kom	Garažna izolativna ROLO vrata: dimenzije zidarske odprtine 2750 x 3750mm, dimenzije lamele 77*17mm, dimenzija translucidnih okenc min 30*60mm. Lamele vrat v barvi RAL 9006 – srebrna, polikarbonatna translucenatna polja so nameščena v štirih lamelah na višini od cca 1,4 do 1,8m. Pred montažo je potrebna predelava jeklenega podboja za potrebe montaže vodila lamel. Vertikalni vodili z kaseto se montirata na		



			ustrezno jekleno podkonstrukcijo. Odpiranje vrat preko vodil s stropnim el. motorjem, upravljanje z daljinskim upravljalcem (2 kom/vrata). V ceno zajeti demontažo obstoječih vrat ter odvoz na trajno deponijo.		
5.	1	kom	Garažna izolativna ROLO vrata: dimenzije zidarske odprtine 5400 x 4750mm, dimenzije lamele 98*23mm, dimenzija translucidnih okenc min 30*60mm. Lamelle vrat v barvi RAL 9006 – srebrna, polikarbonatna translucenatna polja so nameščena v štirih lamelah na višini od 1,4 do 1,8m. Pred montažo je potrebna predelava jeklenega podboja za potrebe montaže vodila lamel. Vertikalni vodili z kaseto se montirata na ustrezno jekleno podkonstrukcijo.. Odpiranje vrat preko vodil s stropnim el. motorjem, upravljanje z daljinskim upravljalcem (2 kom/vrata). V ceno zajeti demontažo obstoječih vrat ter odvoz na trajno deponijo.		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

_____% DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve: 31.12.2022

Dostava blaga: fco. SE Ljutomer (Ul. Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer)

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Posebne zahteve naročnika:

- garancija min. 1 leto – sekcijska vrata, min. 3 leta stavbno pohištvo (ob dobavi)
- priložena tehnična specifikacija z navodili za uporabo opreme
- priložene izjave o lastnostih za dobavljeno (ob dobavi)
- točne izmere odprtin pred izdelavo opraviti na lokaciji



ELEKTRO MARIBOR d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

O.NAB-01

ELEKTRO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Igor Majcen (041 656 467)

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: igor.majcen@elektro-maribor.si, **vključno do četrтка, 29.12.2022, do 10:00 ure.**

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: