

VGRADNJA OPREME v VOZILA – 2026
1 - Tovorno vozilo
Znamka, tip Mercedes Benz Sprinter 519 4x4

Količina :	1 kom
-------------------	--------------

Tehnične zahteve z opremo:
Potrdi / obkroži

Tovorno vozilo Mercedes Benz	da	ne
Medosna razdalja 3.665 mm,		
Dolžina vozila 5.932 mm,		
Zunanja višina vozila 2.788 mm		
Notranja višina tovornega dela vozila 1.818 mm		
NDM vozila 5.500 kg		
6 sedežev - zadnja os ima dvojne pnevmatike		
Po izdelavi in vgradnjo opreme v tovorni del vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom v potrdilo o skladnosti , sprememba v delovno vozilo .	da	ne
Sestava in namestitve bloka (2 kom zadaj levo - desno), izdelanega iz ustreznih materialov- pločevine, dimenzij kot je razvidno iz priloge A .	da	ne
Pod iz ustreznega materiala les ali podobno, debeline min. 10 mm, z ustreznimi zaključki na prehodih.	da	ne
Na pod se namesti 6 kavljev – ušesc, za pritrditev raznega orodja, priložena 2 povezna trakova z ragljo za pritrditev tovora	da	ne
Zaščita sten in stropa vozila z ustrezno oblogo - pločevino ali umetno maso ustrezne debeline	da	ne
Police morajo imeti nameščene proti zdrsne podloge	da	ne
Konstrukcija za police primerno močna, nosilnost min. cca. 40 kg	da	ne
V tovornem prostoru se dodatno obdelo z AL pločevino odprtina pod sedežno klopjo	da	ne
Namestitev letve z obešalniki – nosilci nad blokom na L strani za namestitev varnostnih čelad (6 kom)	da	ne
Namestitev letve z obešalniki – nosilci nad blokom na D strani za namestitev varnostnih pasov (6 kom) - teža enega varnostnega pasa je cca. 5 kg	da	ne
Osvetlitev tovornega prostora	da	ne
Izdelat in namestiti ustrezen nosilec z trakom, za namestitev in pritrditev jeklenke za plin	da	ne
Zložljiv in vrtljivi primež 1 kom 125 mm iz ustreznega jekla s čeljustmi za cevi in podporno nogo na zadnji strani bloka	da	ne
Izdelava in namestitev strešnega prtljažnika, izdelanega iz materiala kombinacije Al - nerjaveče jeklo za prevoz podpornikov in PVC cevi, delno pohodni del nameščen po sredini vozila (z luknjami za otekanje vode) širine 400 - 500 mm, z vrtljivim valjem za lažje nakladanje lestve	da	ne
Izdelava in montaža lestve za dostop na streho vozila, material Inox ali podobno (fiksna pritrditev)	da	ne
Sponka za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku – komplet	da	ne
Zaščitni robovi na prehodih	da	ne
V kabini vozila namestiti 6 kom obešalnikov za oblačila oseb	da	ne
Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri namestitvi in pritrditvi opreme	da	ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev opreme, v tovornem prostoru za tip vozila.	da	ne
Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC posod (VxGxŠ)	da	ne
Ločen račun in dobavnica za vsako vozilo.	da	ne

Cena na kom: _____ **EUR (brez DDV)**
+22% DDV: _____ **EUR**
Skupaj kom: _____ **EUR (z DDV)**

2 - Tovorno vozilo

Znamka, tip Mercedes Benz Sprinter 315

Količina :	1 kom
------------	-------

Tehnične zahteve z opremo:

Potrdi / obkroži

Tovorno vozilo Mercedes Benz	da	ne
Medosna razdalja 3.665 mm,		
Dolžina vozila 5.932 mm,		
Zunanja višina vozila 2.788 mm		
Notranja višina tovornega dela vozila 1.940 mm		
NDM vozila 3.500 kg		
6 sedežev		
Po izdelavi in vgradnjo opreme v tovorni del vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom v potrdilo o skladnosti , sprememba v delovno vozilo .	da	ne
Sestava in namestitve bloka (2 kom zadaj levo - desno), izdelanega iz ustreznih materialov- pločevine, dimenzij kot je razvidno iz priloge A-1 .	da	ne
Pod iz ustreznega materiala les ali podobno, debeline min. 10 mm, z ustreznimi zaključki na prehodih.	da	ne
Na pod se namesti 6 kavljev – ušesc, za pritrditev raznega orodja, priložena 2 povezna trakova z ragljo za pritrditev tovora	da	ne
Zaščita sten in stropa vozila z ustrezno oblogo - pločevino ali umetno maso ustrezne debeline	da	ne
Police morajo imeti nameščene proti zdrsne podloge	da	ne
Konstrukcija za police primerno močna, nosilnost min. cca. 40 kg	da	ne
V tovornem prostoru se dodatno obdelava z AL pločevino odprtina pod sedežno klopjo	da	ne
Namestitev letve z obešalniki – nosilci nad blokom na L strani za namestitev varnostnih čelad (6 kom)	da	ne
Namestitev letve z obešalniki – nosilci nad blokom na D strani za namestitev varnostnih pasov (6 kom) - teža enega varnostnega pasa je cca. 5 kg	da	ne
Osvetlitev tovornega prostora	da	ne
Izdelat in namestiti ustrezen nosilec z trakom, za namestitev in pritrditev jeklenke za plin	da	ne
Zložljiv in vrtljivi primež 1 kom 125 mm iz ustreznega jekla s čeljustmi za cevi in podporno nogo na zadnji strani bloka	da	ne
Izdelava in namestitev strešnega prtljažnika, izdelanega iz materiala kombinacije Al - nerjaveče jeklo za prevoz podpornikov in PVC cevi, delno pohodni del nameščen po sredini vozila (z luknjami za odtekanje vode) širine 400 - 500 mm, z vrtljivim valjem za lažje nakladanje lestve	da	ne
Izdelava in montaža lestve za dostop na streho vozila, material Inox ali podobno (fiksna pritrditev)	da	ne
Sponka za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku – komplet	da	ne
Zaščitni robovi na prehodih	da	ne
V kabini vozila namestiti 6 kom obešalnikov za oblačila oseb	da	ne
Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri namestitvi in pritrditvi opreme	da	ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev opreme, v tovornem prostoru za tip vozila.	da	ne
Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC posod (VxGxŠ)	da	ne
Ločen račun in dobavnica za vsako vozilo.	da	ne

Cena na kom: _____ EUR (brez DDV)

+22% DDV: _____ EUR

Skupaj kom: _____ EUR (z DDV)

3 - Lahko tovorno vozilo

Znamka, Toyota Proace City Van

Količina :	3 kom
------------	-------

Tehnične zahteve z opremo:

Potrdi / obkroži

Tovorno vozilo Toyota Proace City Van	da	ne
Medosna razdalja 2.785 mm,		
Dolžina vozila 4.403 mm,		
2 sedeža		
Po izdelavi in vgradnjo opreme v tovorni del vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom v potrdilo o skladnosti , sprememba v delovno vozilo .	da	ne
Dvojno dno, na dnu vozila zadaj 2 izvlečna predala, katera morata biti opremljena z ustreznim vodikom in dvema pregradama, ter varovalom, ki onemogoča samostojno odpiranje (predalniki so z 1 predalom z proti zdrsno podlago), ter 1 izvlečni predalnik z odpiranjem ob bočnih drsnih vratih desno	da	ne
Ob bočnih drsnih vratih desno 1 izvlečni predalnik	da	ne
Nad predalniki nameščen ustrezni pod, na katerega se namesti sestavljivi blok, izdelan iz ustreznih materialov-pločevine, dimenzije kot je razvidno iz priloge B	da	ne
Nad predalniki se ob robu sten na L in D strani ter spredaj in zadaj pritrdi ustrezni rob višine cca. 30 do 40 mm, ki onemogoča premikanje raznega material čez rob in steno vozila.	da	ne
Police in izvlečni predalnik morajo imeti nameščene proti zdrsne podloge	da	ne
Na pod se namestiti min. 4 kavlje - ušesca za pritrditev raznega orodja, priložena 2 povezna trakova z ragljo za pritrditev tovora	da	ne
Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri sestavi bloka	da	ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev polic z predalniki in ostalo opremo	da	ne
Iz vsebine ponudbe mora biti jasno razvidne dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, izvlečnih predalnikov, PVC posod (VxGxŠ)	da	ne
Ločen račun in dobavnica za vsako vozilo.	da	ne

Cena na kom: _____ EUR (brez DDV)

Skupaj (3 kom): _____ EUR (brez DDV)

+22% DDV: _____ EUR

Skupaj (3 kom): _____ EUR (z DDV)

4. Osebno vozilo

Znamka, tip DACIA DUSTER 4x4

Količina :	5 kom
------------	-------

Tehnične zahteve z opremo:

Potrdi / obkroži

Osebno vozilo Dacia Duster 4x4,	da	ne
Medosna razdalja 2.657 mm,		
Dolžina vozila 4.343 mm,		
2 sedeža		
Po izdelavi in gradnji opreme - nadgradnje, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom v potrdilo o skladnosti .	da	ne
Dvojno dno, na dnu vozila zadaj 2 izvlečna predala, katera morata biti opremljena z ustreznim vodikom in dvema pregradama, ter varovalom, ki onemogoča samostojno odpiranje (predalniki so z 1 predalom z proti zdrsno podlago)	da	ne
Nad predalniki nameščen ustrezni pod, na katerega se namesti sestavljivi blok, izdelan iz ustreznih materialov-pločevine, dimenzije kot je razvidno iz priloge C	da	ne
Na pod se namesti - pritrdi ustrezni rob višine 30-40 mm, ki onemogoča premikanje raznega material čez zadnji rob in steno vozila.	da	ne
Police morajo imeti nameščene proti zdrsne podloge	da	ne
Nad rezervno pnevmatiko, ki ostane na predvidenem mestu, se namesti Al rebrasta pločevina, katera je možno dvigniti za dostop do rezervne pnevmatike	da	ne
Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri sestavi bloka	da	ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev polic z predalniki in ostalo opremo, v tovornem prostoru za vsak tip vozila	da	ne
Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, izvlečnih predalnikov, PVC posod (VxGxŠ)	da	ne
Ločen račun in dobavnica za vsako vozilo.	da	da

Cena na kom: _____ EUR (brez DDV)

Skupaj (5 kom): _____ EUR (brez DDV)

+22% DDV: _____ EUR

Skupaj (5 kom): _____ EUR (z DDV)